LAEMMLE Chemicals AG
Öl und Chemie mit Verantwortung
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
www.laemmle-chemicals.ch

swiss safety center
ISO 9001
ISO 14001
certified system

ROXOR
SWISS OIL IN MOTION

ROXOR DAYTONA LA 5W-40

Olio motore leggero – sintetico, senza pittogrammi GHS

ZERO GHS

Caratteristiche e vantaggi

- Olio motore sintetico leggero per motori benzina e diesel
- Senza pittogrammi GHS (Globally Harmonized System of Classification of Chemicals)
- Basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo
- Protezione efficace dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico/filtri antiparticolati
- Garantisce proprietà lubrificanti sicure degli organi motore operanti a temperature elevate e con partenze a freddo a temperature esterne molto basse
- Impedisce qualsiasi formazione di morchie, fanghi e depositi, grazie alla presenza di additivi ottimizzati
- Offre caratteristiche di risparmio di carburante grazie alla scelta della viscosità
- Contribuisce alla riduzione dei consumi di olio, grazie all'impiego di oli di base

Applicazione (Rispettare le istruzioni del produttore)

- Ottimo olio adatto per tutte le stagioni
- Per motori benzina e diesel di autovetture e veicoli commerciali leggeri

EELQMS

Specifiche

ACEA C3
API SN PLUS
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-GH2, 9.55535-H2, 9.55535–M2, 9.55535–N2, 9.55535–S2, 9.55535–T2
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2
Mercedes-Benz 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.52
Porsche C40
Renault RN 0700, RN 0710
VW (Audi, Seat, Skoda) 502 00, 505 00, 505 01

Rilascio (Il produttore dispone di un rilascio nominativo valido per il lubrificante.)

MB-Approval 229.51

Registro secondo produttore

Standard aziendale	API/ACEA/ILSAC
BMW, Mini	Honda
Fiat, Chrysler	Hyundai
Ford	Kia
GM	Mazda
Jaguar, Land Rover	Mitsubishi
Mercedes-Benz	Nissan
Opel	Subaru
PSA (Peugeot, Citroën)	Suzuki
Renault, Dacia	Toyota
Volvo	Volvo
VW (Audi, Seat, Skoda)	

Dati tecnici (Valori medi; valgono le tolleranze usuali)

ROXOR DAYTONA LA	Numero prodotto	Densità g/cm³ 15 °C	Viscosità in mm²/s 40 °C	100 °C	P. d'infiammabilità COC in °C	P. di scorrimento in °C	Indice di viscosità
SAE 5W-40	03095	0.853	77.0	13.3	216	– 38	177

Indicazioni
Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta della confezione oppure per informazioni dettagliate consultare la scheda dati di sicurezza ottenibile da LAEMMLE Chemicals AG

© by LAEMMLE Chemicals AG / NW&F – Con riserva di modifiche
Versione italiana: C. Thérisod – In caso di controversie vale la versione tedesca.