LAEMMLE Chemicals AG
Öl und Chemie mit Verantwortung
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
www.laemmle-chemicals.ch

swiss safety center
ISO 9001
ISO 14001
certified system

ROXOR
SWISS OIL IN MOTION

ROXOR INDY LA 5W-40

Olio motore leggero – sintetico, senza pittogrammi GHS

Caratteristiche e vantaggi

ZERO GHS

- Olio motore sintetico leggero per motori benzina e diesel
- Senza pittogrammi GHS (Globally Harmonized System of Classification of Chemicals)
- Basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo
- Protezione efficace dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico/filtri antiparticolati
- Garantisce proprietà lubrificanti sicure degli organi motore operanti a temperature elevate e con partenze a freddo a temperature esterne molto basse
- Impedisce qualsiasi formazione di morchie, fanghi e depositi, grazie alla presenza di additivi ottimizzati
- Offre caratteristiche di risparmio di carburante grazie alla scelta della viscosità
- Contribuisce alla riduzione dei consumi di olio, grazie all'impiego di oli di base

Applicazione (Rispettare le istruzioni del produttore)

- Ottimo olio adatto per tutte le stagioni
- Specifico per motori benzina e diesel con o senza filtro antiparticolato di autovetture e veicoli commerciali leggeri

Specifiche

EELQMS

ACEA C3
API SN PLUS
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-GH2, 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-S2, 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2
Mercedes-Benz 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51, 229.52
Porsche C40
VW (Audi, Seat, Skoda) 502 00, 505 00, 505 01, 511 00

Registro secondo produttore

Standard aziendale	API/ACEA/ILSAC
BMW, Mini	Honda
Fiat, Chrysler	Hyundai
Ford	Kia
GM	Mazda
Jaguar, Land Rover	Mitsubishi
Mercedes-Benz	Nissan
Opel	Subaru
PSA (Peugeot, Citroën)	Suzuki
Renault, Dacia	Toyota
Volvo	Volvo
VW (Audi, Seat, Skoda)	

Dati tecnici (Valori medi; valgono le tolleranze usuali)

ROXOR INDY LA	Numero prodotto	Densità g/cm³ 15 °C	Viscosità in mm²/s 40 °C	100 °C	P. d'infiammabilità COC in °C	P. di scorrimento in °C	Indice di viscosità
SAE 5W-40	03205	0.853	77.0	13.3	216	– 38	177

Indicazioni
Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta della confezione oppure per informazioni dettagliate consultare la scheda dati di sicurezza ottenibile da LAEMMLE Chemicals AG

© by LAEMMLE Chemicals AG / NW&F – Con riserva di modifiche
Versione italiana: C. Thérisod – In caso di controversie vale la versione tedesca.